



Características

Especificación	Descripción
Gama de tallas	Talla M : 52-62 cm / Talla L : 57-65 cm
Peso (configuración básica)	Talla M – 1.450 g (+/- 30 g) / Talla L – 1.580 g (+/- 30 g) <i>La configuración básica no incluye protector de nuca, pantalla ocular ni módulo de iluminación integrado. Consultar la sección de opciones.</i>
Gama de colores	Blanco, amarillo, rojo, negro, amarillo de alta visibilidad, naranja de alta visibilidad, gris, azul, verde, fotoluminiscente, metalizado <i>Hay disponibles otros colores bajo pedido</i>
Material de la copa	Material termoplástico resistente a las altas temperaturas, moldeado mediante inyección.
Casquete interior	Espuma de poliuretano de absorción de impactos, con refuerzo superior moldeado de aramida.
Barboquejo	Barboquejo acolchado ajustable de 3 puntos con hebilla de liberación rápida
Interior	Banda de cabeza acolchada y resistente a las llamas fabricada en Nomex o cuero. Cintas de amortiguación ajustables fabricadas en material de aramida y velcro
Pantalla facial	Visor de protección facial incoloro o dorado. Material termoplástico revestido, resistente a las altas temperaturas

Homologaciones

Especificación	Descripción
Homologaciones del casco	Marca CE conforme a EN443 :2008, EN16471:2015 & EN16473:2015 <i>“Casco para la extinción de incendios en edificios y otras estructuras” (EN443), “Casco para la lucha contra incendios forestales” (EN16471) & “Casco para rescate técnico” (EN16473)</i> Tipo B – Copa de cobertura total <u>Incluidos los requisitos opcionales :</u> • C – Resistencia a productos químicos • -30°C (***) – Temperaturas muy bajas • 3b – Cobertura de la zona frontal 3b (mediante pantalla facial) • E2 – Aislamiento del casco contra la humedad • E3 – Aislamiento de la superficie • MED/ SOLAS (marca de timón) para el uso en barcos, bajo pedido
Homologaciones de la pantalla facial	Marca CE conforme a EN14458 «Pantallas de alto rendimiento» como pantalla facial. Incluye los requisitos (opcionales): • Uso para la extinción de incendios • Resistencia a impacto de energía media (120 m/s) • Límites de temperatura a los que ha sido probada la pantalla (mecanismo) -30°/+120°C • K – Resistencia a la abrasión • N – Resistencia al empañamiento • Ω- Propiedades eléctricas (aislamiento de la superficie) • Filtro UV (conforme a EN170): • Versión con recubrimiento dorado – 2C-2.5 • Versión incolora - 2C-1.2

Opciones y accesorios

Las opciones y los accesorios pueden pedirse junto con el casco o por separado.
Consulte "Ficha técnica de opciones y accesorios" para obtener más información.

Especificación	Descripción								
Visor ocular	Pantalla de policarbonato incoloro o tintado, con fijación ajustable (sistema patentado con doble pivote) Versión tintada – Filtro antideslumbramiento 5-3.1 (conforme a EN172) Peso: 100 g +/- 10 g Marca CE conforme a EN14458 «Pantallas de alto rendimiento» como protección ocular, para uso general. Incluidos los requisitos opcionales: K – Resistencia a la abrasión Ω - Propiedades eléctricas (aislamiento de la superficie) T – Resistencia a impacto de energía media (120 m/s) a temperaturas extremas (-5°/ +55°C) Pantalla (mecanismo) probada a -30°/+120°C								
Cubrenucas	- Material reforzado de fibra de vidrio, aluminizado con 3 capas (100 g) - Material de doble capa, Nomex impregnado (65 g) - Material de lana / Nomex (80 g) - Lana / Nomex, integrado (230 g) Fijación con 4 clips traseros y 4 clips frontales								
Módulo de iluminación integrado	4 LED 3 pilas AAA (desechables o recargables) Carcasa de policarbonato con interruptor de conexión/desconexión Peso = 100 g +/- 10 g Homologación CE conforme a directiva ATEX. Homologación ATEX 2G Ga Ex ia IIC T4/T3 (pilas desechables / recargables) IP56 Homologación ATEX válida solo con las pilas indicadas en las instrucciones.								
Lámparas externas de montaje en casco	Gama de lámparas de montaje en casco para el uso con cascos Gallet. Soporte para linterna opcional con varias posiciones angulares y diseño anti-expulsión. Selección de lámparas disponibles: <table> <tr> <td>XPS</td> <td>LED, 3 pilas AA desechables</td> </tr> <tr> <td>XP LED</td> <td>LED, 4 pilas AA desechables</td> </tr> <tr> <td>XS</td> <td>LED, 4 pilas LR44</td> </tr> <tr> <td>AS-R</td> <td>LED, batería recargable de iones de litio</td> </tr> </table> Consulte la documentación con las especificaciones individuales para obtener más información.	XPS	LED, 3 pilas AA desechables	XP LED	LED, 4 pilas AA desechables	XS	LED, 4 pilas LR44	AS-R	LED, batería recargable de iones de litio
XPS	LED, 3 pilas AA desechables								
XP LED	LED, 4 pilas AA desechables								
XS	LED, 4 pilas LR44								
AS-R	LED, batería recargable de iones de litio								



Gallet F1 XF

Ficha Técnica
Rev 6 – 28/02/2018



Acoplamiento de adaptadores faciales	Los adaptadores faciales de equipos de protección respiratoria equipados con soportes especiales pueden acoplarse directamente al casco para bomberos Gallet F1 XF provisto para tal fin de un adaptador ajustable para máscara completa ("kitfix") ubicado en el casquete.
Personalización	Las placas frontales pueden personalizarse por completo permitiendo así un diseño uniforme y una imagen corporativa perfecta. Los reflectantes de alta calidad mejoran la visibilidad y están disponibles en los siguientes colores estándar. Los reflectantes se colocan en fábrica y pueden personalizarse con textos o logotipos, p. ej., para identificar funciones y rangos. <i>Solicítenos una oferta para sus necesidades individuales.</i>

