

Suspensão FasTrac III

Proteção à Cabeça



A Suspensão Fas-Trac III (tipo catraca) é composta por cinta/fita dupla em poliamida, carneira em PEAD de alta densidade e testeira absorvedora de suor produzida em laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano que garante proteção e conforto ao usuário. Por não configurar um EPI de forma isolada (somente a suspensão), todas as suspensões MSA são testadas e aprovadas para uso e compõem os CAs dos Capacetes de segurança industrial Classe A e Classe B da MSA.



A versão FasTrac III Force possui jugular com 3 pontos de fixação e queixeira de borracha que garante proteção e conforto ao usuário para trabalhos em altura e espaços confinados.

Materiais e Componentes

Cinta/fita dupla - Poliamida

Carneira - PEAD de alta densidade

Testeira absorvedora de suor - Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano

Jugular Têxtil - Poliamida

Jugular Elástica - Helanca

Peso aproximado - 76g

Diretrizes sobre a Vida Útil

Data de validade do produto: Indeterminada (desde a data de fabricação, se mantido na embalagem em um local limpo e seco).

A periodicidade de troca do EPI ou do kit de higiene deve ser definida exclusivamente pelo empregador através da análise do departamento do SESMT (Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho) apoiado nos programas de PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional), PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) e PCA (Programa de Conservação Auditiva), considerando o tipo de atividade, processos, ambiente de trabalho, aplicação de uso e conservação.

De acordo com a NR6, cabe ao empregador adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo MTE, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituir imediatamente quando

Suspensão FasTrac III

Proteção à Cabeça



danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada.

Considerando condições de uso normais, estima-se um período de até 5 (cinco) anos para a realização da troca do casco e 1 (um) ano para a troca da suspensão.

Cuidado e Manutenção

A vida útil de um capacete é afetada por calor, frio, substâncias químicas e luz solar. Examine o casco quanto à rachaduras, fragilidade, deformação, manchas ou fissuras. Se você detectar qualquer uma das irregularidades acima, substitua o casco imediatamente.

Verifique a flexibilidade da suspensão. Não permita a utilização da suspensão quando esta apresentar rachaduras, componentes fragilizados, ou tiras desfiadas. Substitua a suspensão imediatamente se isso ocorrer. Utilize somente suspensões originais MSA, com as quais os capacetes foram testados e aprovados.

Quando houver necessidade de acoplar algum acessório ao capacete, utilize somente peças originais da MSA e siga corretamente as instruções. O acessório deve possuir aprovação para ser utilizado em conjunto com o capacete, conforme legislação vigente, e conforme foram testados e homologados.

Mantenha seu capacete de segurança sempre limpo e higienizado regularmente, utilizando sabão neutro e água morna. Guarde sempre seu capacete em local fresco e seco, protegido da luz solar, umidade e de contaminantes.

Normas e Aplicações

Certificado de aprovação condicionado aos capacetes MSA, vide CA's específicos para cada modelo de capacete.

Códigos de Produto

PN	Descrição do Produto
311801	SUSP. FAS TRAC III COM JUGULAR DE ENGATE RÁPIDO - CX 50 PCS
311800	SUSP. FAS TRAC III COM JUGULAR ELASTICA - CX 50 PCS
311799	SUSP. FAS TRAC III COM JUGULAR TEXTIL - CX 50 PCS
218449	SUSP. FAS TRAC III FORCE - CX 20 PCS
311798	SUSP. FAS TRAC III SEM JUGULAR - CX 50 PCS

ID 06-021BR / Rev. 00
© MSA Agosto 2021

MSA de ARGENTINA
Av. Belgrano #2470 Don Torcuato,
Buenos Aires
Tel. +54 11 4727 4600
info.ar@MSAsafety.com

MSA BRASIL
Av. Roberto Gordon, 138
Diadema, SP 09990-901
Brazil
Tel.: +55 11 4070-5999
Vendas@MSAsafety.com