

EOS NOCUT VV910



GUANTE TEJIDO DE POLIETILENO DE ALTAS PRESTACIONES - PALMA DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILO
Ref. VV910



Características del producto

Soporte de polietileno de altas prestaciones. Refuerzo de TPR en dorso y punta de los dedos. Impregnación de nitrilo liso/espuma de nitrilo en palma y punta de los dedos. Refuerzo en relieve el interior de la palma. Hilo Kevlar® en todas las costuras.

Soporte: fibra de polietileno de altas prestaciones.

Impregnación: nitrilo.

Refuerzo del dorso: TPR.

Refuerzo del pulgar/índice: PVC.

COLOR ARTÍCULO

Amarillo-Gris-Negro

TALLA ARTÍCULO

09, 10, 11

Los productos + - Beneficios para el usuario

0%
SILICONE
DMF



Doble impregnación de nitrilo para trabajar en ambientes aceitosos:

- 1ª impregnación de nitrilo liso : permeable a aceites
- 2ª impregnación de espuma de nitrilo: buena adherencia



Refuerzos flexibles para una mejor protección contra los golpes y los pinzamientos



Refuerzo entre el pulgar y el índice y en palma



Protección contra los impactos en la zona del metacarpo. Después de un impacto de energía de 5J, la fuerza transmitida a los dedos de la mano no puede sobrepasar los 4 kN



Disponible sólo en Blíster

Muy buena resistencia a la abrasión y a los cortes

Hilo de Kevlar® para una mayor durabilidad del guante

Manguito 8 cm: seguridad y comodidad



Seguridad, calidad y confort: el EOS NO CUT es seguramente uno de los guantes más interesantes del mercado.



Niveau à la coupure D

Certificaciones - Normas



CERTIF. SELLO S RESOLUCIÓN 896/99

EN ISO 21420:2020 Exigencias generales

EN388:2016 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

4: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)

X: Resistencia al corte (de 1 a 5)

4: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)

2: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)

D: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

P: Protección contra los impactos en la zona del metacarpo (P) (EN13594:2002 6.8.2)



EN13594:2002 4.1.3/6.8.2. Atenuación de la energía del impacto

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano

A4: Resistencia al corte por objetos afilados (de A1 a A9)



ANSI-ISEA 138:2019 Prestaciones y clasificación de los guantes resistentes a los impactos.

1: Resistencia a impactos (del 1 al 3)



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigencias generales

EN388:2016+A1:2018 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)

4: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)

X: Resistencia al corte (de 1 a 5)

4: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)

2: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)

D: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).

P: Protección contra los impactos en la zona del metacarpo (P) (EN13594:2002 6.8.2)



EN13594:2002 4.1.3/6.8.2. Atenuación de la energía del impacto

Referencias

Referencias	Código de barras	COLOR ARTÍCULO	TALLA ARTÍCULO		
VV910JA09	3295249191559	Amarillo- Gris-Negro	09	60	12
VV910JA10	3295249191566	Amarillo- Gris-Negro	10	60	12
VV910JA11	3295249191573	Amarillo- Gris-Negro	11	60	12