



Cola de amarre doble - 110mm

FICHA TÉCNICA



Descripción

Codigo: 30150012

Norma: IRAM 3622-1

Descripción: Cola de amarre elastizada, 1,5 m.

con amortiguador y mosquetones

de 110mm. en extremos.






Uso

Utilizada para trabajos generales de altura donde exista riesgo de caída. Se utilizan 2 ramas para que el usuario quede vinculado en todo momento a algún punto de anclaje fijo apto.

CÁLCULO DE CAIDA •



L= longitud del amarre a= despliegue de amortiguador

b= elongación en anillo dorsal vc = ventana de caida minima

entre el anillo dorsal y el nivel inmediato.

F0 y F1 = 4 m - F2 = 6 m.

plano de caída más próximo

Características

- · Cinta poliester de alta tenacidad elastizadas para una mayor ergonomía.
- · Costuras de alto contraste para facilitar su revisión.
- · Mosquetones con abertura de 110mm, doble traba de seguridad, acero forjado.

Etiquetas Identificativa con fecha de fabricación y nº de lote.



Etiqueta para inspecciones

	INSPECCIONES					CALCULO DE CAIDA
× ×	MES	AÑO	APTO	NO APTO	RESPONSABLE	F0 F1 F2 L= longitud del amarre
X-Urban com ar ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TECNICO						a= despliegue de amortiguado b= elongación en anillo dorsa
						vc = ventana de caida minima entre el anillo dorsal
ESTE EQUIPO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO.						y el nivel inmediato. F0 y F1 = 4 m - F2 = 6 m.

