



|                                        |                                              |                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Flexicuer                              | <b>ESPECIFICACIÓN TECNICA<br/>DEL GUANTE</b> | ET-24           |
| Sistema de<br>Gestión de la<br>Calidad |                                              | REVISIÓN:<br>02 |
|                                        |                                              | HOJA: 1 de<br>3 |

### DENOMINACIÓN

Elemento de protección personal que protege la mano o parte de ella de riesgos mecánicos, golpes por impacto y corte por golpe.

### MODELO:

**ART. 12538 - GUANTE VAQUETA HIDROFUGA, ANTI IMPACTO Y ANTICORTE MODELO FORTE LARGO 30 CM.**



### Características Generales

-Realizado en cuero vaqueta hidrófuga color negra, espesor del cuero 0,8/1,0mm. Confeccionado en 5 piezas más la protección anti IMPACTO y forrado íntegramente con un guantín resistente al CORTE nivel 5. Las costuras son realizadas con hilo de algodón 20/3lustrado peinado inverso. La cantidad de puntadas no será menor a tres ni mayor a 5 por cm lineal, las cuales serán comenzadas y terminadas con atraque o remate.

Cuenta con un refuerzo palmar cubre vena, que protege parte de la palma y la zona venal de la muñeca. Las tiras protectoras de costura entre los dedos mayor y anular e índice y pulgar prolongan considerablemente la vida útil del guante.

**Vaqueta Hidrófuga:** el cuero es sometido a un proceso de hidrofugación, el cual permite repeler líquidos (se observa en su superficie un efecto de gotas), sin perder su flexibilidad y respirabilidad, evitando la transpiración excesiva de la mano del usuario.

|                               |                             |                                |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| EMITIO: <b>APARICIO PABLO</b> | REVISO: <b>PARODI DAVID</b> | APROBO: <b>PARODI FERNANDO</b> |
| FECHA DE EMISION 02/02/2021   |                             | FECHA DE REVISION 15/04/2021   |



|                                        |                                              |                 |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| Flexicuer                              | <b>ESPECIFICACIÓN TECNICA<br/>DEL GUANTE</b> | ET-24           |
| Sistema de<br>Gestión de la<br>Calidad |                                              | REVISIÓN:<br>02 |
|                                        |                                              | HOJA: 2 de<br>3 |

### **Protección anti impacto:**

La protección contra impactos reduce la fuerza de los golpes en los metacarpiños, los nudillos y el pulgar, mejorando la protección de las falanges de los dedos.

Un guante resistente y flexible que ofrece una gran destreza, una gran resistencia a la rotura y protección anti impactos.

### **Protección anti corte:**

Posee un guantín interior con una protección alta a los cortes superior al nivel 5 y que, sumado a los niveles de protección de la vaqueta hidrófuga, logra que este producto sea el de mejores prestaciones del mercado, con un alto nivel de resistencia al corte en toda su superficie.

- **Medidas y talles disponibles:**

### **Talle: 10**

- **Largo Total del Guante: 30 cm**

**Usos recomendados:** Especialmente recomendados para tareas en ambientes húmedos o en contacto con líquidos, riesgos mecánicos, golpes por impacto, manipulación de materias primas abrasivas y cortantes y de chapas con filos en los bordes.

Industrias Petroquímicas, Metalúrgica pesada, Automotrices, Montajes y Maquinistas entre otros.

- **Talles disponibles:** 10.
- **Colores disponibles:** Negro vaqueta hidrófuga.
- **Empaque:** 30 pares.
- **Instrucciones de uso:** Consulte con el responsable de seguridad e higiene de su empresa para corroborar el correcto uso del artículo seleccionado.

### **Niveles de desempeño según Norma IRAM 3607 edición 2019 / IRAM 3608 edición 2019**



4 5 4 3 X P



1- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN: Número de ciclos necesarios para deteriorar la muestra a una velocidad constante.

2- RESISTENCIA AL CORTE POR CUCHILLA: Número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante.

3- RESISTENCIA AL DESGARRE: Fuerza necesaria para desgarrar la muestra.

4- RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN: Fuerza necesaria para perforar una muestra con un punzón normalizado.

5- CORTE TDM: No aplica

6- PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS: resistencia al impacto por golpe.

EMITIO: **APARICIO PABLO**

REVISO: **PARODI DAVID**

APROBÓ: **PARODI FERNANDO**

FECHA DE EMISION 02/02/2021

FECHA DE REVISION 15/04/2021



|                                        |                                                     |                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <i>Flexicuer</i>                       | <i><b>ESPECIFICACIÓN TECNICA DEL<br/>GUANTE</b></i> | ET-24           |
| Sistema de<br>Gestión de la<br>Calidad |                                                     | REVISIÓN:<br>02 |
|                                        |                                                     | HOJA: 3 de<br>3 |

### **Colóquese el guante con las manos secas y limpias**

- **Grados de protección según NORMA IRAM 3607 edición 2019/ IRAM 3608 edición 2019:** Ver esquema impreso en la etiqueta (pictograma de riesgos mecánicos).
- **Inocuidad:** Utilizando el guante de acuerdo al uso e instrucciones suministradas no ocasiona riesgo alguno. Las materias primas utilizadas no poseen efectos nocivos para la salud del usuario.
- **Mantenimiento y verificación de estado:** No requiere mantenimiento alguno. Verificar la existencia de roturas y o desgastes y de ser así efectuar el recambio por un nuevo artículo.
- **Ergonomía, recambio y vida útil:** Recambiar por rotura del cuero o costuras. El guante está diseñado para que la costura actúe como fusible y punto de control, de manera de alertar al usuario sobre la necesidad de recambio antes de que ceda el cuero y pueda producirse alguna lesión.
- **Fecha de vencimiento:** En condiciones normales de uso el artículo no posee fecha de vencimiento alguno.
- **Almacenamiento:** Se recomienda proteger de las altas temperaturas y no dejar a la intemperie.

- **Advertencia:** El lavado de este guante puede alterar sus niveles de prestación.
- **Advertencia:** Si bien los dedos cuentan con un refuerzo de iguales características, estos no garantizan protección contra impactos.
- **Advertencia:** Estos guantes no deben ser utilizados cuando exista riesgo de atrapamiento en partes móviles de máquinas.

|                               |                             |                                |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| EMITIÓ: <b>APARICIO PABLO</b> | REVISÓ: <b>PARODI DAVID</b> | APROBÓ: <b>PARODI FERNANDO</b> |
| FECHA DE EMISION 02/02/2021   |                             | FECHA DE REVISION 15/04/2021   |