

VENICUTD04 (VENICUT54BL)



GUANTE TEJIDO DELTANOCUT® - DOBLE IMPREGNACIÓN DE NITRILO - GALGA 13
Ref. VECUTD04



Características del producto

Fibra de altas prestaciones DELTAnocut®. Doble impregnación de nitrilo. Galga 13.

Soporte : Fibra DELTAnocut®.

Impregnación : nitrilo.

COLOR ARTÍCULO

TALLA ARTÍCULO

Los productos + - Beneficios para el usuario



Doble impregnación de nitrilo para el trabajo en medios oleosos

Primera impregnación de nitrilo liso: impermeable a los aceites
Segunda impregnación de espuma de nitrilo: buena adherencia

Alta impregnación

Muy buena protección de la mano
Mayor vida útil del guante



Niveau à la coupure D

Certificaciones - Normas

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protección de la mano
A4: Resistencia al corte por objetos afilados (de A1 a A9)



REGLAMENTACIÓN (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigencias generales



EN388:2016+A1:2018 Guantes contra los riesgos Mecánicos (Niveles obtenidos en la palma)
3: Resistencia a la abrasión (de 1 a 4)
X: Resistencia al corte (de 1 a 5)
4: Resistencia al desgarro (de 1 a 4)
3: Resistencia a la perforación (de 1 a 4)
D: Resistencia a los cortes por objetos cortantes (TDM EN ISO 13997) (de A a F).