



Cola de amarre doble - STD

FICHA TÉCNICA



Descripción

Código: 30150009

Norma: IRAM 3622-1


Descripción: Cola de amarre elastizada doble, 1,5 m. con amortiguador y mosquetones standard en extremos.



Uso

Utilizada para trabajos generales de altura donde exista riesgo de caída. Se utilizan 2 ramas para que el usuario quede vinculado en todo momento a algún punto de anclaje fijo.

CÁLCULO DE CAIDA



L= longitud del amarre
a= despliegue de amortiguador
b= elongación en anillo dorsal
vc = ventana de caída mínima entre el anillo dorsal y el nivel inmediato.

F0 y F1 = 4 m - F2 = 6 m.

plano de caída más próximo

Características

- Cinta poliéster de alta tenacidad elastizadas para una mayor ergonomía.
- Costuras de alto contraste para facilitar su revisión.
- Mosquetones con abertura de 18mm, doble traba de seguridad, zincado amarillo.

Etiquetas Identificativa con fecha de fabricación y n° de lote.

 FECHA DE FAB. _____ LOTE _____	Art. COLA DE AMARRE DOBLE ELAST. 1,5 m c/ AMORTIGUADOR y MOSQUETONES STD. Cod.: 30150009 ¡IMPORTANTE! ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO. LEA LAS INSTRUCCIONES PROVISTAS CON EL EQUIPO.	 IND. ARG 
	ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO. LEA LAS INSTRUCCIONES PROVISTAS CON EL EQUIPO.	

Etiqueta para inspecciones

x-urban	INSPECCIONES				RESPONSABLE	CÁLCULO DE CAIDA
	MES	AÑO	APTO	NO APTO		
						L= longitud del amarre a= despliegue de amortiguador b= elongación en anillo dorsal vc = ventana de caída mínima entre el anillo dorsal y el nivel inmediato. F0 y F1 = 4 m - F2 = 6 m.

