



Cola de amarre - 110mm

FICHA TÉCNICA



Descripción

Código: 30150010

Norma: IRAM 3622-1


Descripción: Cola de amarre elastizada , 1,5 m. con amortiguador y mosquetón de 110mm. en extremo.



Uso

Utilizada para trabajos generales de altura donde exista riesgo de caída.

CÁLCULO DE CAÍDA



L= longitud del amarre
a= despliegue de amortiguador
b= elongación en anillo dorsal
vc = ventana de caída mínima entre el anillo dorsal y el nivel inmediato.

F0 y F1 = 4 m - F2 = 6 m.

plano de caída más próximo

Características

- Cinta poliéster de alta tenacidad elastizadas para una mayor ergonomía.
- Costuras de alto contraste para facilitar su revisión.
- Mosquetón con abertura de 55mm, doble traba de seguridad, acero forjado.

Etiquetas Identificativa con fecha de fabricación y n° de lote.

 FECHA DE FAB. _____ LOTE _____	Art. COLA DE AMARRE ELAST. 1,5 m c/ AMORTIGUADOR y MOSQUETÓN de 110mm. Cod.: 30150010 ¡IMPORTANTE! ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO. LEA LAS INSTRUCCIONES PROVISTAS CON EL EQUIPO.	 IND. ARG

Etiqueta para inspecciones

x-urban	INSPECCIONES				RESPONSABLE	CÁLCULO DE CAÍDA
	MES	AÑO	APTO	NO APTO		
 ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO. ESTE EQUIPO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAL DEBIDAMENTE CAPACITADO.						 L= longitud del amarre a= despliegue de amortiguador b= elongación en anillo dorsal vc = ventana de caída mínima entre el anillo dorsal y el nivel inmediato. F0 y F1 = 4 m - F2 = 6 m.

